

1) CARD Gruppo A

Irraggiamento dosimetri passivi Card, modello TLD 100LiF in Equivalente di Dose personale Hp(10) con fantoccio SLAB:

Codice Fascio	Energia (keV)	Distanza di irradiazione (cm)	Equivalente di Dose Hp(10) (mSv) - SLAB	# dosimetri da irradiare
N-40	33	250	5	4
W-60	45	250	5	4
W-110	79	250	5	4
W-200	137	250	5	4
W-300	208	250	5	4
Cs-137	662	250	0.5	4
Cs-137	662	250	5	4
Cs-137	662	250	50	4
Co-60	1250	250	0.5	4
Co-60	1250	250	5	4
Co-60	1250	250	50	4

2) CARD Gruppo B

Irraggiamento dosimetri passivi Card, modello TLD 100LiF in Equivalente di Dose personale Hp(10) con fantoccio SLAB:

Codice Fascio	Energia (keV)	Distanza di irradiazione (cm)	Equivalente di Dose Hp(10) (mSv) - SLAB	# dosimetri da irradiare
N-40	33	250	5	4
W-60	45	250	5	4
W-110	79	250	5	4
W-200	137	250	5	4
W-300	208	250	5	4
Cs-137	662	250	0.5	4
Cs-137	662	250	5	4
Cs-137	662	250	50	4
Co-60	1250	250	0.5	4
Co-60	1250	250	5	4
Co-60	1250	250	50	4

3) CARD Gruppo C

Irraggiamento dosimetri passivi Card, modello TLD 100LiF in Equivalente di Dose ambientale H*(10) con sfera ICRU:

Codice Fascio	Energia (keV)	Distanza di irradiazione (cm)	Equivalente di Dose H*(10) (mSv) - sfera ICRU	# dosimetri da irradiare
N-40	33	250	5	4
W-60	45	250	5	4
W-110	79	250	5	4
W-200	137	250	5	4
W-300	208	250	5	4
Cs-137	662	250	0.5	4
Cs-137	662	250	5	4
Cs-137	662	250	50	4
Co-60	1250	250	0.5	4
Co-60	1250	250	5	4
Co-60	1250	250	50	4

4) EXT RAD BRACCIALI Gruppo D – estremità

Irraggiamento dosimetri passivi Ext Rad, modello TLD 100LiF Badge in Equivalente di Dose personale Hp(0.07) con fantoccio PILLAR (arto):

Codice Fascio	Energia (keV)	Distanza di irradiazione (cm)	Equivalente di Dose Hp(0.07) (mSv) - PILLAR	# dosimetri da irradiare
H-30	19.5	250	5	4
N-40	33	250	5	4
W-60	45	250	5	4
W-110	79	250	5	4
W-200	137	250	5	4
W-300	208	250	5	4
Cs-137	662	250	0.5	4
Cs-137	662	250	5	4
Cs-137	662	250	50	4
Co-60	1250	250	0.5	4
Co-60	1250	250	5	4
Co-60	1250	250	50	4

5) EXT RAD FASCE Gruppo E – cristallino

Irraggiamento dosimetri passivi Ext Rad, modello TLD 100LiF Badge in Equivalente di Dose personale Hp(3) con fantoccio cilindrico:

Codice Fascio	Energia (keV)	Distanza di irradiazione (cm)	Equivalente di Dose Hp(3) (mSv) - Fantoccio cilindrico	# dosimetri da irradiare
H-30	19.5	250	5	4
N-40	33	250	5	4
W-60	45	250	5	4
W-110	79	250	5	4
W-200	137	250	5	4
W-300	208	250	5	4
Cs-137	662	250	0.5	4
Cs-137	662	250	5	4
Cs-137	662	250	50	4
Co-60	1250	250	0.5	4
Co-60	1250	250	5	4
Co-60	1250	250	50	4